

# Technische datasheet

## PURTACK ALUTAPE

### Omschrijving:

PURTACK ALU TAPE, de effectieve tool voor een naadloze isolatieafdichting en luchtdichte afdichting van buizen en airconditioningslangen. Deze aluminium tape heeft een dragerdikte van 30 micron en is voorzien van een plakstrip, zodat het aluminium netjes blijft en eenvoudig te gebruiken is.

### Producteigenschappen:

Hoogwaardige Acryllijm voor Duurzaamheid. PURTACK ALU TAPE is voorzien van een hoogwaardige acryllijm, waardoor deze geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. Of je nu isolatiemateriaal afdicht of buizen luchtdicht wilt afsluiten, de hoogwaardige acryllijm zorgt ervoor dat de tape goed vast blijft zitten.

### Unieke Eigenschappen:

- Dikte: 30 micron
- Materiaal: Aluminium drager + Acryllijm
- Diverse maten beschikbaar
- 50 meter per rol
- Temperatuurweerstand: -35°C tot 120°C
- Verwerkingstemperatuur: -20°C tot 40°C

### Toepassingen:

- Vastzetten thermisch-, isolatiemateriaal
- Airconditioningslangen
- Ventilatiekanalen & buisconstructies
- Betonconstructies

### Verpakkingen:

Per 24 verpakt

### Houdbaarheid en opslag:

De ideale bewaartemperatuur voor de rollen ligt tussen +5 en +25°C. Bij deze omstandigheden tot 24 maanden houdbaar.

### Vorbereiding en verwerking:

De oppervlakken dienen droog, stevig, stof- en vrij van loslatende middelen te zijn. Of het nu gaat om isolatiemateriaal, airconditioningslangen, ventilatiekanalen of andere buizen, onze PURTACK ALUTAPE biedt een veelzijdige oplossing voor verschillende toepassingen. Het naadloos dichten van isolatiemateriaal, luchtdichte afdichting van buizen en het vastzetten van thermische isolatie zijn slechts enkele voorbeelden van de toepassingen waarvoor je deze tape kunt gebruiken. Gemakkelijke verwerking in uiteenlopende omstandigheden: met een ruim verwerkingstemperatuurbereik van -20°C tot 40°C is onze tape eenvoudig aan te brengen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. Eenmaal aangebracht, biedt de tape een weerstand tegen temperaturen van -35°C tot 120°C, waardoor het geschikt is voor langdurig gebruik in verschillende omgevingen.

