

Technische datasheet

PURTACK BREATHABLE KOZIJNFOLIE - zelfklevend

Omschrijving:

De zelfklevende PURTACK® BREATHABLE is een hoogwaardige dampopen folie, speciaal ontwikkeld voor de buitenzijde van kozijnen. Deze folie zorgt voor een snelle en betrouwbare afdichting van buitenste raamvoegen, waarbij hij bescherming biedt tegen slagregen en vocht. Tegelijkertijd is de folie dampdoorlatend, waardoor vocht dat eventueel in de constructie is binnengedrongen, veilig kan ontsnappen. PURTACK® BREATHABLE is perfect geschikt om te gebruiken als overpleisterbare buitenafdichting en zorgt voor een duurzame en esthetisch verantwoorde afwerking van uw kozijninstallatie. De folie is eenzijdig volledig zelfklevend en heeft aan de andere zijde een kleefstrook van 20 mm voor eenvoudige bevestiging aan het kozijn.



Producteigenschappen:

PURTACK® BREATHABLE is voorzien van diverse unieke eigenschappen die zorgen voor een optimale prestatie bij de afdichting van buitenste kozijnvoegen. PURTACK® BREATHABLE biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het afdichten van kozijnvoegen, met een combinatie van waterdichtheid en dampdoorlatendheid die zorgt voor een gezonde en duurzame constructie.

- Dampopen structuur: Laat vocht uit de constructie ontsnappen terwijl het beschermt tegen indringend water.
- Waterdrukbestendigheid: Biedt effectieve bescherming tegen vocht, waardoor vochtproblemen in de constructie worden voorkomen.
- Overpleisterbaar: Kan eenvoudig worden bepleisterd voor een naadloze integratie in de gevelafwerking.
- **Eenvoudige installatie: Volledig zelfklevend aan één zijde met een 20 mm brede kleeflaag aan de bovenzijde voor een snelle en gemakkelijke bevestiging aan het kozijn.**
- Beschikbare breedtes: Verkrijgbaar in maten van 70mm tot 300mm, geschikt voor verschillende toepassingen.

Toepassingen:

PURTACK® BREATHABLE is ontworpen voor gebruik in diverse buitentoepassingen waar betrouwbare bescherming en dampdoorlatendheid vereist zijn:

- Buitenafdichting van raamvoegen: Zorgt voor een duurzame en waterdichte afdichting bij het installeren van ramen.
- Bescherming tegen slagregen: Ideaal voor gevels die blootstaan aan zware weersomstandigheden, waar een betrouwbare waterdichte oplossing nodig is.
- Renovatieprojecten: Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, waarbij de folie bijdraagt aan het herstel en de verbetering van de bestaande kozijnafdichtingen.
- Overpleisterbare buitenafwerking: Perfect voor projecten waarbij de kozijnvoegen na installatie bepleisterd moeten worden voor een naadloze esthetische afwerking.

Verpakkingen en afmetingen:

Afmetingen:

70 mm x 25 mtr
 100 mm x 25 mtr
 150 mm x 25 mtr
 200 mm x 25 mtr
 300 mm x 25 mtr
 (Per rol verpakt)

Houdbaarheid en opslag:

De ideale bewaartemperatuur voor de rollen ligt tussen +10 en +20°C. Aanzienlijk hogere temperaturen verkorten de houdbaarheid. Bij deze omstandigheden tot 12 maanden houdbaar.

Vorbereiding en verwerking

De oppervlakken dienen droog, stevig, stof- en vrij van loslatende middelen te zijn. Bij poreuze ondergronden zoals beton kan de hechting verbeterd worden door voorbehandeling met PURTACK® 400 PRIMER SPRAY 500 ml of de oplosmiddelvrije en watergedragen PURTACK AQUA PRIMER.

Technische gegevens:

Verwerkingstemperaturen (ondergrond en omgeving)	minimaal	- 5°C	Treksterkte lengterichting		560 ± 20 %
	optimaal	+ 20°C	Treksterkte dwarsrichting		100 ± 20 %
	maximaal	+ 40°C	Open verwerkingstijd (UV)	wit	3 maanden
				zwart	12 maanden
Kleuren	Zwart of wit		Temperatuurbestendigheid		- 40 tot + 80°C
			Verwerkingstemperatuur		- 5 tot + 40°C
Soortelijk gewicht	DIN 53854	150 g/m²	Brandklasse		B2
Kleefkracht		12N /25 mm - zk	Sd-waarde	meter	0,17 ± 0,05
Waterdrukbestendigheid	cm/WS	>200			